住宅・店舗・会社・公共施設など防犯対策が必要な出入口扉に!!



インターロックのDNAを引き継いだ

タッチパネル&非接触IC式電子錠

## INTER LOCK Lite

インターロック ライト

商品コード:39912100



- ■スタンドアローンモデル スマホもパソコンもネット もつかわず設定できる
- ■主な開錠方法 暗証番号 (テンキー) ICカード (Mifare-FeliCa) ※スマホIC不可
- ■電子錠リモコンも販売!! \*オプション品(壁掛け用ホルダー付き)



ICカードが家のカギになる!!

インターロック ライト



FUKI CO., LTD.

※チラン記載内容、は2025年10月現在のものです。 予告なく変更になる場合がございます。

### 安心感に繋がる機能が充実!!

### 開鍵方法



数字のタッチによる 開館方法です。



- ●カード読み取り部
- **〇**京常電源供給用電子
- ロシリンダー見しカバー
- ○電池カバー

開設方法です。

- OOPEN/CLOSEボタン
- **ロ**サムターン



意外リーダー



室内ボディ

# URBS 本体

整張け用 カルゲー



67 M M

### 商品特長

- 登録したカード、暗証番号で開錠
- 電池稼働式で大掛かりな電気工事不要
- 一般家庭から、商業施設、企業等様々な 出入口扉に対応

電子錠をはじめて使用するお客様にも簡単に 安心して使用していただく為に高い防犯性能 は残しつつも、設定・操作が直観的に行える様 になっています。

### 電子錠リモコン(オプション)

- ※リモコン使用には別途、電子貸りモコン モジュールが必要になります
- リモコンは東西県から水平発達して約17~15メートル (確保や実施の確保により異なでます)
- 1モコン電子は投資金電池出版可決

### 便利·安心機能

- 暗証番号またはカードによる開錠、暗証番号+カードの「二重認証」設定に変更可能
- 全ての操作が簡単なワンタッチ方式で利便性を高めました
- 長時間の外出時、室内ボディのOPEN/CLOSEボタンを無効に設定可能、犯罪を防止します
- 操作音のボリューム調整が可能。深夜など近隣に迷惑をかけません
- 火災発生時室内温度が高温になると自動的にロック解除
- 閉扉後の自動ロック時間を1~8秒で設定可能(付属品マグネットセンサー使用時)
- シリンダー残しによる取付の為、故障時でも物理キーによる開錠が可能
- 電池交換時期をお知らせするアラーム機能搭載。万が一の電池切れでも非常電源供給が可能
- 室内側からリモコン操作による開館/施錠(電子錠1台につき、リモコン3台まで登録可能)



川物理牛一開設用

対応観察		MWA LA/LSP GOAL LX
対応罪罪		33m~60m以下
バックセット		51m以上
寸法 (材質)	室外リーダー	H174×W69×D18m シリンダーカバー含む38m (材質:ABSブラック塗装・パネル:PC)
	室内ボディ	H172×W78×D38mm サムターン会む48mm (材質1ABS)
	マグネットセンサー	H23×W14×D7mm
器証方法		韓証書号(テンキー)・Mifareカード(ISO14443A) ・Felicaカード(ISO18092) ※スマホIC不可
使用周波数		カード: 13.56MHz ・電子錠リモコン: 426,25MHz
RHOR	カード	50件(制正カードキー3枚付属)
	地征委号	ユーザー1個 ・管理者1値 ・ ワンタイムパスワード1値
左右勝手		室内ボディ電池ボックス内スライドスイッチの左右切替えで設定
使用電源		単3アルカリ乾竜池×4本(エボルタ乾竜池 指定)
製魚時電源		アルカリ9V角型乾電池
電池寿命		1日/10回 約8ヶ月
動作温度・温度		温度-10℃-+50℃-温度20~80%
防水·防塵性能		P44相当(室外リーダーのみ)
オプション		電子錠リモコン、電子錠リモコンモジュール、電子錠ACアダプター(ケーブル長:2,500m

※エポルタ\*はパナソニック株式会社の登録機構です。※奈島仕様は機能向上の為、変要される場合がございます。

### INAHO SET 7 - ON-7

カギは家族一人一人が持ちましょうに https://fuki4169.com

